

Link do produktu: <https://www.abclpg.pl/listwa-wtryskowa-ac-w01-bfc-3-cyl-p-14.html>

Listwa wtryskowa AC W01 BFC 3 cyl.



Cena	158,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	WGM2041AH

Opis produktu

Listwa wtryskiwaczy STAG AC W01 BFC - 3-cylindrowa, LPG/CNG

Wtryskiwacz gazu STAG AC W01 BFC to sprawdzone i dopracowane rozwiązanie przeznaczone do samochodowych instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu LPG oraz CNG. Model w wersji 3-cylindrowej posiada cewki o oporności 2Ω, co minimalizuje obciążenie układów sterujących i zapewnia stabilną, bezobsługową pracę w szerokim zakresie warunków drogowych i atmosferycznych.

Urządzenie odpowiada za precyzyjne dawkowanie odparowanego gazu do kanału dolotowego każdego cylindra silnika, gwarantując optymalną pracę jednostki napędowej. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i zastosowaniu nowoczesnych materiałów, listwa wyróżnia się trwałością, szybkością działania oraz odpornością na zanieczyszczenia

Najważniejsze cechy i korzyści:

Cecha	Korzyść
Cewki 2 Ohm	Niższe obciążenie układów sterujących
Bezobsługowość	Nie wymaga regulacji, stabilna praca przez cały okres eksploatacji
Nowoczesna powłoka ślizgowa	Zmniejszone tarcie wewnętrzne, lepsze osiągi
Przedłużona trwałość	Testowana na dystansach do 200 000 km, długowieczność potwierdzona praktyką
Odporność na zanieczyszczenia	Wyższa niezawodność nawet w trudnych warunkach
Pewne rozwiązanie	Długa obecność na rynku, dopracowana konstrukcja
Wysokiej jakości materiały uszczelniające	Łatwiony zimny start, odporność na niskie temperatury

Dane techniczne:

- **Rodzaj paliwa:** LPG / CNG
- **Liczba sekcji:** 3
- **Oporność cewek:** 2 Ω
- **Gwarancja:** 2 lata

Normy i homologacje: E8 67R-01 0973, E8 110R-00 0044, ISO 15500
Produkt spełnia wymagania Regulaminu EKG ONZ

Budowa i materiały:

- **Korpus:** Anodowane aluminium

-
- **Uszczelnienia:** Mieszanki gumowe odporne na działanie gazu

Dotychczas wtryskiwacze STAG były wyposażone w mosiężne dysze. Obecnie oferujemy nowe, ulepszone modele z dyszami wykonanymi z kompozytu. Nowe dysze mają samohamowny gwint i większą precyzję nawiertów, co przekłada się na lepszą dokładność i trwałość wtrysku.

Przyłącza:

- **Wejście gazu - króciec:** Ø 12 mm
- **Wyjście gazu - króciec:** Ø 6 mm